



BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.

ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 TS EN 12058 (TS EN 1936, EN 1936, EN 12524 ,EN 12524, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 14579, EN 1925, EN 14231, EN 14157)

ÜRÜNLER : Emperador Light

TS 5994 EN 12670 A UYGUN

İSİMLENDİRME : Dolomit

ORİJİN : BURSA

KULLANIM ALANI : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ : BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş. / Balıkesir Asfaltı 9.Km No:418 Bandırma/BALIKESİR

Karakteristikler	Beyan Değerleri	Deney Metodu
Yangına Tepki	A1 sınıfı	Deney yapılmaksızın (değiştirildiği şekliyle 96/603/EC kararı)
Görünür Yoğunluk	2721 ± 24 kg/m ³	EN 1936
Açık Gözeneklilik	% 2,243 ± 0,61	EN 1936
Isıl Direnç (Isı İletkenliği)	2,57 W / m.k	EN 12524
Su Buharı Direnç Faktörü (Kuru)	283 µ-değeri	EN 12524
Atmosfer Basıncında Su Emme	% 0,826 ± 0,23	EN 13755
Don Dayanım (-)	% 18,74	EN 12371
Termal (Isıl) Şok Direnci : Kütle Değişimi (-) Elastiklik Modül Değişimi (-)	% 0,042 % 24,39	EN 14066
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı	12,93 ± 1,2 MPa	EN 12372
Ses Hızı İlerlemesi (P-Dalga Hızı)	5106 ± 208 m/s	EN 14579
Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısı	5,278 ± 0,65 g/m ² .s ^{0.5}	EN 1925
Kaymaya Karşı Direnç	SRV (kuru) : 53 SRV (yaş) : 13	EN 14231
Aşınma Dayanımı (Böhme Metodu)	11,31 ± 0,45 cm ³ /50 cm ²	EN 14157
Dokunabilirlik	Yüzeyde görsel açıdan kirlilik yaratacak bir iz bulunmamaktadır.	Gözle

BANDIRMA MERMER Sanayi Ticaret A.Ş.